



# JEMS $\neq$ BOND™

एक बार चिपकाओं  
और भुल जावो...



**MAHESH MARKETING**

AHMEDNAGAR - 414 001.

# JEMS W BOND™

- HEAVY PVC SOLVENT CEMENT
- UPVC SOLVENT CEMENT
- CPVC SOLVENT CEMENT
- SYNTHETIC RUBBER ADHESIVE
- SPRAY ADHESIVE
- RUBBER LUBRICANT
- KRUSHI PVC SOLVENT CEMENT

IS 14182



CM/L-7500130310

एक बर चिपकाओं  
और भुल जावो....



## Strongest Jems W Bond™ UPVC Solvent Cement

Best for Joining UPVC Pipes & Fittings

Size	Small Box	BIG Packing
10 ml (Tube)	96 Nos	768 Nos
25 ml (Tube)	50 Nos	400 Nos
59 ml Tin	36 Nos	216 Nos
118 ml Tin	18 Nos	144 Nos

Size	Small Box	BIG Packing
250 ml	12 Nos	96 Nos
500 ml	12 Nos	48 Nos
1 Litr	9 Nos	27 Nos

- **Jems W Bond UPVC Solvent cement** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **Jems W Bond UPVC Solvent cement**  
**UPVC** सॉल्व्हन्ट सिमेंट पाईप के बहार से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्व्हन्ट बाहार आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉईंट को काम मे ले सकते हैं ।

एक बर चिपकाओं  
और भुल जावो....



## Jems W Bond™ CPVC Solvent Cement

Best for Joining Hot Water CPVC Pipes & Fittings

Size	Small Box	BIG Packing
10 ml (Tube)	96 Nos	768 Nos
25 ml (Tube)	50 Nos	400 Nos
59 ml Tin	36 Nos	216 Nos
118 ml Tin	18 Nos	144 Nos

Size	Small Box	BIG Packing
250 ml	12 Nos	96 Nos
500 ml	12 Nos	48 Nos
1 Litr	9 Nos	27 Nos

- **Jems W Bond CPVC Solvent cement** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **Jems W Bond CPVC Solvent cement** CPVC सॉल्वहन्ट सिमेंट पाईप के बहार से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्वहन्ट बाहार आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉईंट को काम मे ले सकते है ।



## Jems W Bond™ Heavy PVC Solvent Cement

Best for Joining for Gray PVC Pipes & Fittings

Size	Small Box	BIG Packing	Size	Small Box	BIG Packing
25 ml (Tube)	50 Nos	400 Nos	250 ml	12 Nos	96 Nos
50 ml Tin	36 Nos	216 Nos	500 ml	12 Nos	48 Nos
100 ml Tin	18 Nos	144 Nos	1 Litr	9 Nos	27 Nos

- **Jems W Bond HEAVY PVC** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **Jems W Bond HEAVY PVC Solution**  
**HEAVY PVC** सॉल्व्हेंट सिमेंट पाईप के बहार से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्व्हेंट बाहार आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉईंट को काम मे ले सकते है ।



## Jems W Bond™ Synthetic Rubber Adhesive

For Joining Leather Rexine, Rubber Cushions

Size	Packing	Size	Packing	Size	Packing
100 ml	180 Nos	1 Litr	27 Nos	30 Litr	1 Nos
200 ml	80 Nos	5 Litr	6 Nos		
500 ml	48 Nos	25 Litr	1 Nos		

- **Jems W Bond Synthetic Rubber Adhesive** चार अलग अलग क्वालिटी में आता है ।
- **JB 438 Synthetic Rubber Adhesive** यह प्रॉडक्ट जनरल काम में जैसे सोफा, कुशन, फोम चिपकाने के काम आता है ।
- **JB 500 Synthetic Rubber Adhesive** यह प्रॉडक्ट कारपेट पेस्टिंग के लिए सर्वोत्तम प्रॉडक्ट है । इस सोल्युशन की खासीयत है की ये पतला होता है, उसकी वजहसे इसमें कव्हरेज अच्छा मिलता है । और ताकत भी बहुत बढ़ीया है ।
- **JB 708 Synthetic Rubber Adhesive** यह प्रॉडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है । जहाँ मेटल को रेक्झीन, शुज इंडस्ट्रीज, गाडीयों की छत चिपकाने में बहुत काम आता है । यह सबसे जादा ताकदवर Rubber Adhesive है । इसे सभी कामोंमें उपयोग किया जा सकत है ।
- **JB Spare Adhesive 150** – यह स्प्रे **Adhesive** गद्वे, सोफा, कुशन बनाने में काम आता है । स्प्रे करणे के वजहसे काम काफी जल्दी और आसान हो जाता है । आप इसे ब्रशसे भी लगा सकते है । इसकी स्मेल भी काफी अच्छी है ।



## Jems W Bond™ Rubber Lubricant

Best for Soil, Waste & Rain Water, (S.W.R.) Drainage System

Size	Packing	Size	Packing	Size	Packing
50 gm	36 Nos	500 gm	12 Nos	---	Nos
100 gm	24 Nos	1 kg	9 Nos		
250 gm	24 Nos				

- **Jems Bond SWR Pipe Rubber Lubricant** इसका जोड़ काफी असरदार है । ये लिक प्रुफ जाँईट बनाता है । ड्रेनिज के बास को कम करता है । और पाईप फिटींग के वक्त अच्छे Lubricatation का काम करता है ।



## Krushi PVC Solvent Cement

Unique Formulation for Gray PVC Pipes.

Size	Small Box	BIG Packing
25 ml bottle	50 Nos	500 Nos
50 ml bottle	32 Nos	216 Nos
100 ml bottle	21 Nos	126 Nos

- **KRUSHI PVC SOLVENT CEMENT** चिपकाने की पद्धती-प्रथम सॉकेट और पाईप से धुल, मिट्टी, पाणी सब साफ करे ।
- **KRUSHI PVC SOLVENT CEMENT** कृषी **PVC** सॉल्व्हन्ट सिमेंट पाईप के बहार से और सॉकेट के अंदर से लगाईये और एक दूसरे में अच्छे से फिट करे । बाद में पाईप को **180** डीग्री में घुमाईये, **Extra** सॉल्व्हन्ट बाहार आ जायेगा, इसे कपडे से साफ करे । अब **2** घंटे इसे सुखने दे और उसके बाद आप इस जॉइंट को काम मे ले सकते है ।